

## フルタエアビームシリーズ

高性能・高耐久・省エネNo1 エアビーム

独自開発されたビームドラムと整流翼の働きにより、静音小出力でありながら栽培に最適なやわらかな風を広範囲にお届けします。作物を痛めず育成の均一化、病害予防、徒長の防止、ハウスヒーター使用時の省エネ効果など年間を通じてお使いいただけます。高耐食性素材採用によりハウス内の厳しい環境でもお使いいただけます。また安全性に考慮された細目ガードを新採用。

パイプハウス・低軒高ハウスに最適！小型・軽量循環扇！

大規模ハウスに最適！業界標準循環扇！



AB273



AB363NA

型式	風到達距離 (m)	電源	騒音 (db (A))	質量 (kg)	モータ出力 (W)	
<b>AB271/271P/273</b>	30/25 (60Hz/50Hz)	単相100V/三相200V	55/52	5	40	Pはコードプラグ付
<b>AN361NA/363NA</b>	50/42 (60Hz/50Hz)	単相100V/三相200V	55/52	9	70	

※専用制御盤をご用意しております。機種選定に当たっての仕様詳細は、カタログまたはパンフレットをご利用ください。

## 細霧発生送風機 フルタエアクール

ハウス内の暑熱対策・加湿に最適

送風機前方に取り付けられた細霧ノズルによって気化熱を利用し温度を下げるすることができます。夏場の高温障害の防止や湿度をコントロールすることによって光合成の促進が可能です。また作業環境の改善にもお使いいただけます。

小型軽量タイプ

大型大風量タイプ



AC223



AC403

型式	風到達距離 (m)	電源	モータ出力 (W)	噴霧量 (1.5MP時)	噴霧量 (1MP時)
<b>AC223</b>	30/25 (60Hz/50Hz)	3相200V	40	316cc/min	242cc/min
<b>AC403</b>	63/59 (60Hz/50Hz)	3相200V	100	1120cc/min	725cc/min

※機種選定に当たっての仕様詳細は、カタログまたはパンフレットをご利用ください。