

フルタハウスヒーターシリーズ

大規模ハウスからパイプハウスまで皆様に愛される温風暖房機です。

- 高効率 (2パス) 新熱交換機採用で省エネで経済的。
- 大きく簡単な掃除口でメンテナンスが簡単。
- シンプルで簡単制御。
- 高耐久新素材採用で耐久性抜群。
- クロス吹出口採用で設置場所の選択が自由。
- 送風ダクト外れ防止装置採用。



上吹きタイプ



下吹きタイプ



灯油・上吹きタイプ



低騒音タイプ



低床タイプ

型式	熱出力		燃料消費量		電源	消費電力(W)				合計		温度調節器	適用ダクト 折り巾(mm)	煙突寸法 (mm)	煙突高 (m)	外形寸法(mm)		質量 (kg)	標準 暖房面積	
	kW	Kcal/h	A重油	白灯油		送風機 (W)	バーナ (W)	トランスVA (50Hz/60Hz)	オイルウォー マーW(A重油)	A重油 (50Hz/60Hz)	JIS1号灯油 (50Hz/60Hz)					下吹き/EH	上吹き/EHU		m ²	坪
FES150D FES150U	48.8	42,000	5.6	5.9	三相 AC200V 50/60Hz	400				1,050/1,000	750/700	0~ 50℃ 可変	800	φ152	2m以上 (S3本、 H1本、 L1本) S：直筒 H：Hトップ L：90°曲管	1,635× 730× 1,605	1,635× 730× 1,405	※230	300~ 495	100~ 150
FES200D FES200U	59.3	51,000	6.6	7.1		150				1,400/1,350	1,100/1,050					1,985× 730× 1,605	1,985× 730× 1,405	※260	495~ 825	150~ 250
FES300D FES300U	87.2	75,000	9.5	10.1		750				200/150	300					1,400/1,350	1,100/1,050	2,185× 830× 1,665	2,185× 830× 1,465	※330
FES400D FES400U	116	100,000	12.9	13.7		400×2	250			1,550/1,500	1,250/1,200		2,230× 830× 1,665			2,230× 830× 1,465	※375	1,155~ 1,485	350~ 450	
FES500D FES500U	145	125,000	16.4	17.6		750×2				2,250/2,200	1,950/1,900		1,100			φ224	2,430× 930× 1,775	2,430× 930× 1,575	※420	1,485~ 1,815
EH50FB EHU50FB	21.5	20,000	—	2.5	単相100V	100	—	100	—	—	150		380	φ103	2m以上	775× 520× 840	705× 520× 990	EH 63 EHU 65	165	50
EH100FB EHU100FB	33.5	29,000	—	3.8	単相100V 三相200V	200	—	100	—	—	300	550	735× 570× 1,100			735× 570× 1,190	EH 91 EHU 93	330	100	

※質量の※印の数値は下吹きタイプの質量です。

※機種選定における詳細仕様は、カタログ又はパンフレットをご利用ください。